



GR1600 II

Technická data

Model		GR1600 II
Motor	Model	Kubota D782
Typ		naftový dvouválcový motor, chlazený vodou
Kapacita palivové nádrže	l	18
Rozměry		
Celková délka	mm	2460
Celková šířka	mm	1110
Celková výška	mm	1190
Převodovka		hydrostatická
Pohon převodovky		kloubový hřídel
Pojezdová rychlost		
(vpřed/vzad)	km/h	0-10,0/0-5,0
Brzda		externí
Spojka hnací hřídele		lamelová spojka v olejové lázni
Pohon žacího ústrojí		kloubový hřídel
Podlaha u řidiče		plochá
Regulace polohy sedadla		vertikální posuv
Ukazatel množství paliva v nádrži		standardní
Počítadlo provozních hodin		standardní
Easy checker		standardní
Řídicí systém pro žací ústrojí (OPC)		standardní
Řídicí systém pro jízdní ústrojí (OPC)		standardní
Brzda nožů		integrována
Vypnutí žacího ústrojí při otevřeném sběrném koši		standardní
Sběrný koš - obsah	l	370
Zvláštní příslušenství (na objednávku)		Tempomat, deflektor
Technická data žacího ústrojí		
Šířka záběru při sečení	cm (palců)	107 (42)
Montáž žacího ústrojí		rychlomontáž
Výška sečení	mm	25 - 102
Nastavení výšky sečení		regulátorem
Počet poloh výškového nastavení žacího ústrojí		11
Počet nožů		2
Průměr neposečené plochy při otočení o 360 stupňů	m	1,7

Změny výše uvedených technických dat jsou vyhrazeny. Některá z uvedených doplňkových zařízení mohou být v jednotlivých zemích odlišná.