

TECHNICKÁ DATA

Model	B 1220 Bez středového PTO	B1620 Se středovým PTO	B 1820PS Se středovým PTO	B2420 Bez středového PTO
Motor				
Typ	E-TVCS, kapalinou chlazený diesel		E-TVCS, kapalinou chlazený diesel	
Výrobce, model	Kubota Z482	Kubota D722	Kubota D782	Kubota D1105
Výkon motoru dle SAE (kw/HP)	8,8 (12)	11,8 (16)	13,2 (18)	17,9 (24,0)
Výkon motoru dle ECE-R24 (kw)	7,9	10,3	11,9	15,8 (21,5)
Výkon PTO ¹⁾ (kw/HP)	7,0 (9,5)	9,2 (12,5)	10,7 (14,5)	14,3 (19,4)
Počet válců	2		3	
Vrtání x zdvih (mm)	67x68	67x73,6		78x78,4
Celkový objem (cm ³)	479	719	778	1123
Měrné otáčky (ot/min)	3 100	2 800		2600
Tlumič výfuku a výfuk	Zcela zakrytý			
Vzduchový filtr	Jednoprvkový		Dvouprvkový	
Kapacita palivové nádrže (l)		14		26
Pohon				
Pohon stroje	4x4	2x4 / 4x4		2x4 / 4x4
Počet rychlostních stupňů		6 vpřed, 2 vzad		9 vpřed, 3 vzad
Max. rychlost s pneu 9,5–16 (km/hod)	17,0	19,0		19,4
Uzávěrka diferenciálu	Standardní			
Brzdy	Kapalinové, kotoučové			Kapalinové, kotoučové
Řízení	Mechanické			S posilovačem
PTO				
Zadní PTO Typ	Závislý od převodovky s jednotkoučovou spojkou			
Rychlost (ot/min)	540/1000			540/980
Středový PTO ²⁾ Rychlost (ot/min)	Není k dispozici	2500		Není k dispozici
Hydraulický systém				
Kapacita čerpadla (l/min)	8,2	14,1		26,4
Typ ovládání zdvihu	volitelné			Volitelné
Zdvihový výkon na konci (kg)	430	540		615
Maximální provozní tlak (kg/cm ²)	91	123		135
3-bodový závěs	Kategorie 1			
Hydraulické výstupy	1 vzadu (na objednávku)	Vpřed i vzad (na objednávku)		
Rozměry				
Celková délka (mm)		2360		2815
Celková šířka (s běhouny) (mm)		940		990 – 1331
Celková výška (volant/ROPS) (mm)	1223/není k dispozici	1223/2230	1246/2250	2300 – 2350
Rozchod kol (mm)		1270		1563
Běhouny Vpředu (mm)		767		797 – 815
Vzadu (mm)	707–1035		743–1035	734 – 1088
Světlá výška (mm)	250		270	267 – 313
Poloměr otáčení s brzdami (m)		1,8		2,5
Standardní kola Vpředu: „záběr“	5–13		5 – 12	Kolo1 6–12B, Kolo 2 6–12, Kolo 3–180/85D12
Vzadu: „záběr“		8–16		Kolo1 8–16, Kolo 2 9,5–16, Kolo 3 9,5–18
Hmotnost (kg)	460	560	572	722 – 748
Vybavení				
Světlomet	Multidrazový	Multidrazový halogenový (schválený EC)		
Kabína	Zčásti rovná, zcela pogumovaná			Rovná, pogumovaná
Podsvícený panel	Standardní			
Držák na nápoje	Standardní			
Hluk u obsluhy ¹⁾ (dBA)	84	82		85,6
Schválení na silnici³⁾	Neschválený EC	Schválení (homologace EC)		
Doplňková výbava				
ROPS schválený EC	Nedodává se	Volitelné		Schválený ES, zadní sklopný ochranný rám
Hydraulická sada pro přepnutí okruhů	Volitelné 1 okruh	Volitelné (na objednávku)		

Vyhrazujeme si právo měnit tyto specifikace bez předchozího upozornění

1) Odhad výrobce

2) Žací ústoj lze připojit jen k traktoru s pneumatikami „farma“ 4.50–10, 7–16 a „trávník“ 20x8.00–10 212/80D–15

3) Pokud chcete stroj provozovat na pozemních komunikacích, zvažte naše schválené modely B 1620 a B1820, Pokud používáte na silnici široká kola F:23x8 50–12 R:270/75–16, je nutné použít ROPS a zrcátka!

Technická data čelního nakladače LA 213 (pro B1620 a B1820)

Maximální výška zdvihu (ke středovému čepu lžice)	mm	1921
Zahloubení s vodorovnou lžicí	mm	110
Šířka lžice	mm	1067
Zdvihová síla (na středovém čepu lžice)	kg	302
Zdvihová síla (500 mm před středovým čepem)	kg	208
Zdvih lžice do nejvyšší polohy bez nákladu	s	3,6
Spuštění lžice bez nákladu	s	2,7

Příslušenství pro modely B 1620 a B 1820:

Profesionální kabína, čelní trojúhelníkový závěs, čelní vývodový hřídel, přídavná hydraulická souprava, mezinápravové sečení, trávníkové pneu, čelní nakladač LA 213 (viz tabulka vlevo), sněžová radlice, zametací kartáč, sněžová fréza a další.