

TECHNICKÁ DATA

MODEL	ZD 326 ZD326-60-EU/ZD326-60R-EU	
Motor		
Model	Kubota D1005	
Typ	3 válcový, naftový, kapalinou chlazený motor	
Max. výkon	26 HP	
Objem	1001 ccm	
Startování	Systém s rychlým žhavením, startování klíčkem	
Rozměry		
Délka	2220 mm	
Šířka	s žacího ústrojím	1854 mm (boční výhoz) / 1604 mm (zadní výhoz)
	bez žacího ústrojí	1460 mm
Výška	s ROPS	1915 mm
	bez ROPS	1555 mm
Rozvor kol	1410 mm	
Rozchod		
Vpředu	975 mm	
Vzadu	1150 mm	
Velikost pneumatik		
Vpředu	15x6.0-6	
Vzadu	26x12.0-12	
Hmotnost	(bez žacího ústrojí, bez paliva)	771 kg
Převodovka	Integrovaná dvojitá hydraulická převodovka	
Kontrola rychlosti		
2-polohová ruční páka		
Jízdní rychlost		
Vpřed	0-15.0 km/h	
Vzad	0-8.3 km/h	
Brzdy	hydraulické kotoučové	
Hnací hřídel		
Typ	Kliková hřídel	
Typ spojky	Vícekotoučová spojka v olejové lázni	
Brzda hnací hřídele	Jednokotoučová brzda v olejové lázni	
Žací ústrojí		
Model	RCK60P-326Z-EU/RCK60R-326Z-EU	
Zdvih žacího ústrojí	Hydraulický	
Typ ústrojí	Deskové, svařované	
Hloubka	140 mm	
Tloušťka ocelového skeletu	4.2 mm, 4.6 mm	
Ochranna "Antiscalp"	Kolečka	
Šíře záběru	1 500 mm	
Počet nožů	3	
Výška sečení	25-125 mm	
Postup při montáži žacího ústrojí	Paralelní závěs	
Rychlost otáčení konce čepele	3 775 m/min; 63 m/sec.	
Nastavení sedadla	Jedním dotykem (váha, opěrky, sedadlo a bederní opěrka)	
Podlaha u řidiče	Rovná	
Vypínání motoru	Vypnutím klíčku	
Objem palivové nádrže	45 l – 2 nádrže	
Napětí baterie	12 Volts, 51R, 450CAA 0 °F, 70 min. RC.	
Alternátor	14V/14A	
Měřič teploty chladicí vody	Standardní	
Počítadlo provozních hodin	Standardní	
Ukazatel stavu paliva v nádrži	Elektronický	