


B1830-B2230-B2530-B3030
Technická data

	MODEL	B1830D	B2230D	B2230D-C	B2230HDB	B2230HDB-C	B2530D	B2530D-C	B2530HDB	B2530HDB-C	B3030HDB	B3030HDB-C	
	Převodovka	Mechan.	Mechanická		Hydrostatická		Mechanická		Hydrostatická		Hydrostatická		
	Výrobce	Kubota											
	Model	D905	D1005				D1105				V1505		
	Typ motoru	E-TVCS, vodou chlazený, 3-válcový diesel										E-TVCS, vodou chlaz., 4-válcový diesel	
Motor	Max. výkon motoru PS (kW)	18,0 (13,2)	22,0 (16,2)				25,0 (18,4)				30,0 (22,1)		
	Výkon motoru dle ECE-R24 PS (kW)	16,2 (12,9)	18,2 (14,5)				20,2 (16,1)				24,6 (19,7)		
	Počet válců	3										4	
	VrtáníZdvih (mm)	72x73,6	76x73,6				78x78,4						
	Celkový zdvih válců (cm³)	898	1001				1123				1498		
	Jmenovitý počet (ot/min)	2700										2700	
	Tlumič	Plně integrovaný											
	Vzduchový filtr	Suchá papírová vložka											
	Kapacita palivové nádrže (l)	27										32	
	Konstrukce	4WD s možností vyřazení pohonu přední nápravy											
Pohon	Řídicí stupně	9V/9R	9V/9R		Plynulé řazení (3 jízdní skupiny)		9V/9R		Plynulé řazení (3 jízdní skupiny)		Plynulé řazení (3 jízdní skupiny)		
	Řízení Bi-Speed	-	-		Standardní		-		Standardní		Standardní		
	Rychlosti jízdy/vpřed (km/h)	1,1-18,1	1,1-19,1		0-21,3		1,2-20,5		0-22,8		0-24,11		
	Uzávěrka diferenciálu	Standardní výbava											
	Brzdy	Mokré kotoučové brzdy s účinkem na zadní nápravě											
Hnací hřídel	Zadní hnací hřídel	Závislá převodovka s volnoběžnou spojkou			Nezávislá			Závislá převodovka s volnoběžnou spojkou			Nezávislá		
	Typ												
	Počet otáček (ot/min)	540											
	Mezinápravová hnací hřídel	Standard											
Hydraulika	Počet otáček (ot/min)*	2500											
	Mezináprav. a zadní hnací hřídel s možností zapojení každá zvlášť a paralelně	Standardní výbava											
	Výkon čerpadla (l/min)	35,9											
Regulace zvedacího ústrojí	Regulace polohy												
Max. zdvihový výkon (kg)	970												
Max. provozní tlak (kg/cm²)	155												
3-bodový zadní závěs	kategorie 1												
Přídavný řídicí ventil	1 ventil standard výbava (zadní 3-bod.hydr), 2 přídavné ventily - doplňková výbava na objednávku												
Hydraulické servořízení	Standard												
Rozměry a hmotnost	Celk. délka s 3-bod. závěsem (mm)	2735	2735	2835	2735	2835	2735	2835	2735	2835	2900	3010	
	Celková šířka*2 (min. rozchod) (mm)	1025	1105				1095				1365		
	Celková výška (mm)	2240	2260	2060	2260	2060	2290	2090	2290	2090	2320	2125	
	Rozvor kol (mm)	1500											
	Rozchod kol*3 vpředu (mm)	835											
	vzadu (mm)	800	855-1075				850-1095				1050		
	Světla výška (mm)	220	240				270				315		
	Otáčecí rádius s brzdou (m)	2,1											
	Standardní pneumatiky:												
	vpředu: orba/trávník	6-12B/22x8,5-12	6-12/22x8,5-12				6,00-12/24x8,5-12				7-12/24x8,5-12		
vzadu: orba/trávník	6-16B/31x13,5-15	9,5-16/31x13,5-15				9,5-18/315/75D-15				12,4-16/13,6-16			
Hmotnost (kg)	705	720	930	745	955	725	935	750	960	840	1035		
Provedení	ochranný rám	ochranný rám	kabina s klimatizací	ochranný rám	kabina s klimatizací	ochranný rám	kabina s klimatizací	ochranný rám	kabina s klimatizací	ochranný rám	kabina s klimatizací		
Dynamo	40A												
Doplňková výbava													
Nastavitelná zvedací příčka	-										Na objednávku		
Rychlé přestavení spodního ramene	-										Na objednávku		
Teleskopické spodní rameno	-										Na objednávku		
Zadní pracovní reflektor	-	-	Na objednávku	-	Na objednávku	-	Na objednávku	-	Na objednávku	-	Na objednávku		
Stěrač zadní okenní tabule	-	-	Na objednávku	-	Na objednávku	-	Na objednávku	-	Na objednávku	-	Na objednávku		

Kubota si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených dat bez předchozího oznámení.

* Hodnoty, odhadované výrobcem

V případě vybavení traktoru pneumatikami pro orbu 6,00-12, 9,5-18 není povoleno namontovat žací ústrojí

Dbejte na výbavu, specifickou pro zemi prodeje

*2 Údaje se vztahují na výbavu s pneumatikami pro orbu

Příslušenství:

Čelní závěs, čelní kardanový vývod, přídavná hydraulika, mezinápravová sekačka, čelní sečení, sběrné koše, sněhová radlice, zametací kartáč, sněhová fréza, čelní nakladač