


STV32/STV36/STV40
Technická data

Model		STV-32	STV-36	STV-40
Motor		Kubota D1503M	Kubota D1703M	Kubota D1803M
Typ		Vodou chlazený tříválcový čtyřtaktní motor E-TVCS		
Výkon m. dle ECER-24	kW (PS)	22,8 (31,0)	25,5 (34,7)	28,2 (38,3)
Brutto dle SAE	kW (PS)	24,1 (32,3)	26,8 (35,9)	29,5 (39,5)
Výkon hnací hřídele	kW (PS)	17,7 (24,1)	20,2 (27,5)	22,8 (31,0)
Celkový objem válců	cm ³	1499	1647	1826
Jmenovitý počet otáček	ot./min.	2700		
Objem palivové nádrže	litry	29,5		
Hnací hřídel				
Počet ot. zadní hnací hřídele	ot./min.	540/800		
Počet ot. mezináprav. hřídele	ot./min.	2500		
Převodovka				
Typ		Hydrostatická převodovka (HST): 3 rozsahy		
Jízdní rychlost/vpřed	km/hod.	0 - 30		
Jízdní rychlost/vzad	km/hod.	0-21		
Spojka		Jednokotoučová suchá spojka		
Brzda		Mokrý kotoučová brzda		
Uzávěrka diferenciálu vzadu		Sériová		
Řídicí systém Bi-Speed		Sériový		
Řízení				
		Hydrostatické servořízení		
Pneumatiky				
Vpředu		Na trávník 24x8,5-14	Na orbu 6,00-12	Průmyslové pneu 23x8,5-14
Vzadu		13,6-16	9,5-22	12,4-16
Rozměry (pneu na orbu)				
Celková délka	mm	2870		
Celková šířka	mm	od 1220 do 1480		
Celková výška (s ochr. rámem)	mm	2340/2150 (travní pneu)	2350/2160 (pneu pro orbu)	2335/2145 (průmyslové pneu)
Rozvor	mm	1610		
Rozchod kol vpředu	mm	1030 (travní pneu)	1030 (pneu pro orbu)	1040 (prům. pneu)
vzadu	mm	965/1055 (travní)	950/1070 (pneu pro orbu)	1150 (prům. pneu)
Světlá výška	mm	225 (travní pneu)	235 (pneu pro orbu)	220 (prům. pneu)
Váha (s ochr.rámem)	kg	995 (travní pneu)	985 (pneu pro orbu)	1025 (prům. pneu)
Váha s kabinou	kg	1155 (travní pneu)	1135 (pneu pro orbu)	1185 (prům. pneu)
Otáčecí rádius		2,5 m (Bi-speed)		
Hydraulika				
Výkon čerpadla	l/min	23 (pracovní hydraulika)		
Hydraulický tlak	kgf/cm ²	173		
Max. zdvih (na konci řídítka)	kg	1150		
Řízení		Regulace polohy		
Hydraulická přípojka		Vpředu a vzadu		
Řídicí ventil		3 řídicí přístroje a řízení jednou pákou - sériové		
Výbava				
Sedadlo řidiče		Vysoké opěradlo		
Tempomat		Se zarážkou		
Kontrolka funkce hnací hřídele		Standardní výbava		
Kontrolka funkce ruční brzdy		Standardní výbava		
Ochrana hnací hřídele		Sklopná (dbejte spec. předpisů v jednotlivých zemích)		

Kubota si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených dat bez předchozího oznámení.