


**GZD15LD/GZD15HD GZD-21LD/GZD21HD ZERO TURN**
**Technická data**

Typ		GZD15 LD/GZD15HD	GZD21HD	
<b>Motor</b>	Typ	Kubota Z602		
	Palivo	Dieselový motor s vodním chlazením		
	Počet válců	2	3	
	Zdvih	599 cm <sup>3</sup>	778 cm <sup>3</sup>	
	Výkon	11,2 kW (15 HP)	15,75 kW (21HP)	
	Objem palivové nádrže	20 litrů		
	Baterie	12V (450 A při studeném startu)		
	Generátor	15 A		
<b>Stroj</b>	Umístění žacího ústrojí	Mezi nápravami		
	Osa kyvadla	Standardní		
	Typ	Hydrostatický pohon		
	Velikost pneumatik vpředu/vzadu	15x6.0-6/20.0x10-8		
	Rozchod předních kol	770 mm		
	zadních kol	950/850 mm, 2 pozice		
	Rozvor kol	1285 mm		
	Celková délka	2785 mm		
	Celková šířka	1200 mm		
	Celková výška (LD/HD)	1115 mm/1345 mm		
	Váha			
	(vč. žacího ústrojí a GC syst.)	510/540 kg	540/580 kg	
	<b>Hnací ústrojí</b>	Rychlost vpřed/vzad	0-13,5 km/h/0-10 km/h	
Druh hnací hřídele		Kloubová hřídel		
Pohon žacího ústrojí		Kloubová hřídel		
Pohon		Dvojnásobný hydrostatický pohon (HST)		
Řízení		Ruční ovládání dvěma pákami		
Ruční parkovací brzda		Systém mokrých lamelových brzd s funkcí mechanického vyrovnávání		
	Otáčecí rádius	0 m		
<b>Spojka</b>	Čepová spojka s hřídelí	Hydraulická lamelová mokrá spojka		
	Brzda spojky	Hydraulická jednokotoučová mokrá brzda		
<b>Žací ústrojí</b>	Šířka záběru	1067 mm	1220 mm	
	Systém zvedání	Hydraulický		
	Zavěšení	Paralelní		
	Systém pohonu nožů	Kardanová hřídel a šestihranný řemen		
	Výška sečení	25-102 mm (6 mm), 102-127 mm (13 mm)		
	Seřizování výšky řezu	Centrálním regulátorem		
	Max. výška zdvihu žacího ústrojí	135 mm		
	Počet žacích nožů	2	3	
<b>Sběrný koš</b>	Typ	Zadní středový výhoz		
	Vyprazdňování	Hydraulické		
	Objem	400 litrů	450 litrů	
	Provedení	Vyprazdňování na zem (LD), ve zvednuté poloze (HD)		
	Výška zdvihu (max.)	0/180 cm		

Změny výše uvedených technických dat vyhrazeny.

Tento prospekt slouží pouze jako popis. Informace o záruce obdržíte u příslušného smluvního prodejce firmy Kubota.

**Příslušenství Kubota:**

Deflektor